

Leucotron by GRANDSTREAM

GXP
2200
EXT



Leucotron

T E L E C O M

Para cada necessidade, uma solução.

Módulo de expansão

- **GXP2200EXT** acrescenta funcionalidade, versatilidade e flexibilidade aos telefones IP empresarial **GXP2140** e **GXP2170** e o telefone IP Android™ com vídeo **GXV3240**.

O módulo **GXP2200EXT** apresenta um amplo LCD gráfico de 128 x 384 e 20 botões programáveis (todos com LED em duas cores). Com as teclas para alternar entre as duas páginas, ele possibilita até 40 ramais por módulo e até 160 botões quando há 4 módulos de expansão encadeados em cascata. O módulo de expansão é conectado, alimentado e controlado pelo **GXP2200EXT**; assim, as teclas de ramais adicionais podem ser usadas imediatamente.

O **GXP2200EXT** suporta os recursos tradicionais de chamada nos botões programáveis, incluindo exibição de linhas transferidas (BLA, bridged line appearance)/exibição de chamadas compartilhadas (SCA, shared call appearance), luz de ocupado (BLF*, busy lamp field; padrão ou lista de eventos), estacionamento de chamada/captação de chamadas, discagem rápida, presença, interfone e conferência/transferência/encaminhamento.

O **GXP2200EXT** é a solução ideal para recepcionistas ou empresas que lidam com grandes volumes de chamadas. Ao usar o **GXP2200EXT**, é possível garantir a produtividade máxima do atendimento telefônico com o monitoramento e encaminhamento eficiente de várias chamadas recebidas.

* O BLF pode não estar disponível em alguns modelos de PABX. Verifique se o seu modelo de PABX oferece este recurso.



Especificações Técnicas:

Linhas	20 (até 40 com as teclas para alternar entre as duas páginas ou até 160 com os 4 módulos encadeados em cascata)
Telefones IP da Grandstream compatíveis	GXP2140, GXP2170 e GXV3240
Suporte a recursos	Interface local rica em recursos com animação acionada pelo telefone host GXP2140/GXP2170/GXV3240; Exibição de várias linhas/chamadas
Alimentação	Os módulos de expansão são alimentados pelo telefone host
Atualização de Firmware	Fornecidos pelo telefone host
Dimensões (P x L x A)	206mm x 117mm x 32mm
Peso	0,38kg
Temperatura	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Umidade	10% a 90% sem condensação
Conformidade	FCC/CE/C-Tick

Algumas funções podem não ser disponíveis para todos os modelos de PABX. Consulte.



Leucotron

T E L E C O M

Para cada necessidade, uma solução.

0800 035 8000

Leucotron Equipamentos Ltda.
Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil

www.leucotron.com.br